



DICHT[®]
SYSTEM GmbH
 ABDICHTEN MIT SYSTEM

www.DICHT-system.de

Zulassung nach ETAG 005	DICHTsystem Powerflex
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl $\mu \sim 825$	
Zulässige Untergründe nach ETA z.B.: Beton, Stahl, Platten mit verschiedener Holzbasis, Platten aus Polystyrol, Polyurethan, Polyisocyanurat. Dichtungsbahnen aus Bitumen und PVC-P, Keramikfliesen...	679
	15
	DoP Nr. 0644
Mindestdicke 2 mm	ETA-15/0644
Mindestverbrauch nach ETA Schichtaufbau Powerflex System 1. Powerflex (2 kg/m ²) 2. Vlies Plus (165 g/m ²) 3. Powerflex (1 kg/m ²)	Nutzungsdauer W3 Klimazone S Nutzlast P3 Dachneigung S1 bis S4 Niedrigste Oberfl* TL4 Höchste Oberfl* TH4 * Oberflächentemperatur
Zulassung nach ETAG 005	EOTA [®] <i>le futur en construction</i>



Genial einfach!

POWERFLEX

Innovative lösemittelfreie Abdichtung!

www.DICHT-system.de